

TECOFILM Basicfloor

Produktbeschreibung

TECOFILM Basicfloor sind hochabriebfeste Kaschierfolien auf Basis durchimprägnierter Papiere. Der Topcoat besteht aus säurehärtenden, thermisch trocknenden Bindemitteln. Es resultieren kratz- und abriebfeste, lichtechte und chemikalienbeständige Oberflächen. TECOFILM Basicfloor wird überwiegend für den Hartfußboden eingesetzt. Die Verklebung erfolgt größtenteils mit Harnstoff-, PVAc-Klebstoffen oder Schmelzklebern.

Technische Daten

Prüfkriterium	Methode	Einheit	Wert
Flächengewicht Basispapier		g/m ²	60 - 200
Kratzfestigkeit	DIN EN 438-2	Grad	3
Abriebfestigkeit	DIN EN 13329	AC	2
Glanzgrad	DIN 67530	Glanzgrad Einheiten	10 - 30
Basispapier	Handelsübliche, bedruckte oder unbedruckte Dekorpapiere.		
Anwendung und Verarbeitung	TECOFILM Basicfloor wird vorzugsweise auf kontinuierlich arbeitenden Kaschieranlagen, wie Rollenheißkaschier- oder Doppelbandanlagen, verarbeitet. Geeignete Klebstoffe sind Harnstoff- oder PVAc-Klebstoffe. Die Folie eignet sich auch zu Ummantelungszwecken.		
Lagerung	In geschlossener Verpackung bei ca. 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit.		
Lagerfähigkeit	Bei der empfohlenen Lagerung mindestens 4 Monate.		
Angaben zur Ökologie	TECOFILM Basicfloor hält die gesetzlichen Bestimmungen und Grenzwerte ein.		
Entsorgungshinweis	TECOFILM Basicfloor kann in geeigneten Verbrennungsanlagen verwertet werden. Die behördlichen Vorschriften sind hierbei zu beachten.		

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten.